

# きつつき君 SA-200

性 状：  
毒 性：－  
危 険 物：－  
包 装：

きつつき君は株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

## 〔仕様〕

形 式：SA - 200 日本製（投入機型式：SA - 200 制御盤型式：AS-01）  
電 源：AC200V 50Hz：110VA/60Hz：90VA（暖房機に接続）  
外形寸法・重量：制御盤 242H×142W×120D、約1.1kg  
投入機 500H×285W×205D、約1.6kg  
制 御 形 式：24時間タイマーによる電子制御、温風暖房機ファン連動型  
設 定 範 囲：投入量 1日1台あたり0～30g（0.1g単位）  
投入機2台付属  
投入開始時刻 任意に設定可能  
投入間隔 3～100秒

## 〔梱包内容〕



①制御盤



②投入機 2台



③暖房機と制御盤  
接続用ケーブル



④取扱説明書

## 〔特長〕

- 農薬散布の省力技術ボトキラー「ダクト内投入」専用の自動投入機。
- これまで毎日手作業で実施していたダクト内投入を、自動化した。
- 毎日の投入作業から開放されるとともに、投入忘れを防止できる。
- 1回の充填で数ヶ月の連続運転が可能。
- 投入する時刻、投入量などを任意に設定できる。
- 投入量は0.1g単位で設定できるため、あらゆるハウス条件に合わせることが可能。
- 温風暖房機ファンと連動して投入するため、ダクト内での薬剤の滞留や、飛び散りを防止する。


## 〔設置方法の動画〕

下記のHPアドレスから設置動画がご覧になれます。

<http://www.sdsbio.co.jp/products/sppr/kitsutsuki.html>

## 〔制御盤・投入機の設置例〕

- 制御盤は、暖房機付近に園芸用紐等で吊るすか、支柱や壁面に固定する。制御盤ケースはプラスチック製のため、暖房機本体に直接取付けない。
- 投入機本体の先端部からくびれ部分までを、ダクトに開けた穴に入れてゴムバンド等でダクトをくびれ部分に固定する。
- 投入機は園芸用紐などを利用して、ハウス内のワイヤー等に吊り下げる。
- 投入機のケーブル端子は、制御盤の設定1（出力A）、設定2（出力A）に接続する。
- 暖房機と制御盤附属ケーブルを接続する。
- 薬剤補充口からボトキラー水和剤を補充して、キャップを締める。  
（投入機1台にボトキラー水和剤をおよそ1000g充填できる）
- 取り付けが完了したら、暖房機ブレーカーをONにして制御盤に通電する。
- 通電後は、制御盤の液晶に条件設定画面が表示されるので、説明書の手順にしたがって条件を入力する。
- 暖房機の機種、使用状況によっては「きつつき君」が設置できない場合がある。ご購入の際は、適合可否について取扱店または弊社まで問い合わせる。



## 〔使用上の注意事項〕

- 制御盤、投入機は水のかからない位置に設置する。
- ダクト内投入の使用法登録がある薬剤を使用する。
- ハウス内の湿度等により濡れた薬剤は、正常に投入できないことがある。

## ⚠ 安全使用上の注意

- きつつき君はAC200V電源を使用している。設置時は、暖房機ブレーカーを必ずOFFにする、濡れた手で作業しないなど感電には十分注意する。
- 使用になる前には、必ず付属の「取扱説明書」をよく読んで、正しく使う。
- 異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、速やかに購入店または弊社まで連絡する。

農薬登録（登録番号）：

販売：アグロカネショウ